3000 S.E. Waaler St
Stuart, FL 34997 USA
www.minderresearch.com

TempMinder® MRC555

Ⅰ、Spécifications：

1、Écart de la mesure de la température：-10°C à +70°C（14°F à +158°F）
2、Précision de la mesure de la température：±1°C（1,8℉）
3、Écart de la mesure de l'humidité：10%～99%
4、Précision de la mesure de l'humidité：±5% RH (40～80%)
5、Alimentation：Une pile AAA de 1,5 V (non incluse)

Ⅱ、Fonctions de base

1、Choix de °C ou °F (bouton de réglage sur l'arrière)
2、Mémoire maximale / minimale de la température et de l'humidité
3、Choix de l'affichage de l'alarme et du calendrier en 12 ou 24 heures

Ⅲ、Mode d'emploi :

- **Retirer la pellicule transparente (dans le cas contraire, les chiffres ne changeront jamais – ha ! ha !)**
- **Insérer une pile alcaline AAA (si aucun chiffre n'apparaît sur l'avant de l'appareil, c'est que la pile est à l'envers !)**

RÉGLAGE DE LA DATE ET DE L'HEURE :

- **Appuyer sans relâcher la touche « Mode » pendant 2 secondes. Les minutes clignotent. Appuyer sur le bouton « ADJ » (réglage) jusqu'à ce que l'heure actuelle s'affiche. Appuyer sur le bouton « Mode » pour confirmer. L'heure se met alors à clignoter. Appuyer sur le bouton « ADJ » pour régler l'heure. Appuyer sur le bouton « Mode » pour confirmer. L'affichage 12 heures clignote. Appuyer sur le bouton « ADJ » pour sélectionner l'affichage 12 heures ou 24 heures. Appuyer sur le bouton « Mode » pour confirmer. Le mois se met alors à clignoter. Appuyer sur le bouton « ADJ » pour régler le mois. Appuyer sur le bouton « Mode » pour confirmer. Le jour se met alors à clignoter. Appuyer sur le bouton « ADJ » pour régler le jour qui convient. Appuyer sur le bouton « Mode » pour confirmer. Si vous avez fait tout cela en un seul essai, vous êtes un génie de la programmation. Il faut de 4 à 8 tentatives au commun des mortels pour y parvenir. Peu importe le temps qu'il vous a fallu, FÉLICITATIONS !!**
- **L'affichage normal indique l'heure, la température et l'humidité.**
- **Appuyer une fois sur le bouton « ADJ » pour afficher la date pendant 3 secondes.**

RÉGLAGE ET FONCTIONNEMENT DE L'ALARME :

- **Pour régler l'heure de l'alarme, cliquer deux fois sur le bouton « MODE ». À la seconde fois, maintenir le bouton enfoncé pendant environ 2 secondes. Les minutes clignotent. Appuyer sur le bouton « ADJ » pour régler les minutes souhaitées. Appuyer sur le bouton « MODE » pour confirmer. L'heure se met ensuite à clignoter. Appuyer sur le bouton « ADJ » pour régler l'heure souhaitée. Appuyez sur le bouton « MODE » pour confirmer. Vous venez tout juste de régler l'alarme ! Vous devriez apercevoir une petite icône au dessus du chiffre des minutes indiquant que l'alarme est réglée.**

- **Pour vérifier l'heure de réglage de l'alarme (à tous moments), appuyer puis relâcher rapidement le bouton « MODE ».**
- **Lorsque l'alarme est activée (rien d'alarmant !), appuyer sur n'importe quel bouton pour interrompre le « bip! bip! bip! ».**
- **Pour effacer le réglage de l'alarme, appuyer une fois sur le bouton « MODE ». L'heure de l'alarme s'affiche. Pour effacer cette heure, appuyer trois fois sur le bouton "ADJ"**

MÉMOIRE MAXIMALE / MINIMALE :

- **Appuyer sur le bouton « MEMORY » pour afficher la température et l'humidité maximales depuis le dernier effacement. Appuyer de nouveau pour afficher les minimums.**
- **Pour effacer la mémoire, appuyer d'abord sur le bouton « MEMORY » pour afficher les données maximales. Appuyer de nouveau et immédiatement sur le bouton « MEMORY » sans relâcher. Les chiffres clignotent et indiquent la température et l'humidité actuelles. Répéter cette procédure pour les données minimales. Vous obtenez ainsi une nouvelle date et heure de départ de l'historique maximal / minimal de la température et de l'humidité.**

Garantie :

Cet article est garanti contre les vices de fabrication (à l'exception des piles) pendant une durée d'un an. En cas de défaillance, renvoyez-le à l'adresse ci-dessous (accompagné d'une photocopie de votre reçu). Si vous l'échappez ou si votre chien le mâchonne, rachetez-en un nouveau ! FAITES-EN BON USAGE !

Minder Research Inc
P.O. Box 47
Port Salerno, FL 34992
www.MinderResearch.com
info@MinderResearch.com
772-463-6522